

Tehnicki list

Montažni profil MS4121, utor 22 mm, FT, perforirani

Broj artikla: 1122923



C montažni profil za izradu nosivih konstrukcija za npr. kableske police ili kao konzola za razvodne ormare. Može se upotrebljavati i za polaganje kabela u kombinaciji s BBS obujmicama s U-kopčom.



St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1122923
Tip	MS4121P2000FT
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir., šir. proreza 22mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x41x21
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	183 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,1824 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Montažni profil MS4121, utor 22 mm, FT, perforirani

Broj artikla: 1122923



Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	41 mm
Visina	21 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	50 mm
Očuvanje funkcije	da
Veličina provrta	14x28
Debljina materijala	2 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	da
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	22 mm
Statični podatak A	1,65 cm ²
Statični podatak I _y	0,95 cm ⁴
Statični podatak I _z	4,51 cm ⁴
Statični podatak W _y	0,89 cm ³
Statični podatak W _z	2,2 cm ³