

Tehnicki list

Razvodna kutija T 100, zatvorena

Broj artikla: 2007255



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Pravokutni oblik bez uvodnica. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plombiranja. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje. Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102



PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2007255
Tip	T 100 OE
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	zatvorena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	150x116x67
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6772 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Razvodna kutija T 100, zatvoreno

Broj artikla: 2007255



Dimenzije



Duljina	150 mm
Širina	116 mm
Visina	67 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Vrsta uvida	bez
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	bez
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	bez
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 750 °C
Oblik	pravokutno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
bez halogena	da
Unutarnje mjere	136x102x57 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	10 mm ²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Stupanj zaštite	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija T 100, zatvoreno

Broj artikla: 2007255



Tehnički podaci

Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne