


# Tehnicki list

## Razvodna kutija T60 s otvorima za izbijanje, sa stezaljkom

Broj artikla: 2007914



Razvodna kutija sa zateznom trakom za spajanje kabela i vodova u unutrašnjosti i zaštićenim vanjskim površinama. Kvadratnog oblika, s uvodnicama koje se izbijaju na stranama i dnu kutije. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. S fiksnim steznim poklopcem. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje. Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, Ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

Unutarnje mjere: 100x100x48 mm



PP Polipropilen

### Referentni podaci

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                           | 2007914                  |
| Tip                                    | T 60 M20 KL              |
| Opis 1                                 | Razvodna kutija          |
| Opis 2                                 | otvori M20 + stezaljka   |
| Proizvođač:                            | OBO                      |
| Dimenzija                              | 114x114x57               |
| Boja                                   | svijetlo siva; RAL 7035  |
| Materijal                              | Polipropilen             |
| Najmanja prodajna jedinica             | 5                        |
| Jedinica količine                      | Komad                    |
| Težina                                 | 16,5 kg                  |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,7154 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Razvodna kutija T60 s otvorima za izbijanje, sa stezaljkom

Broj artikla: 2007914



### Dimenzije



|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 114 mm |
| Širina  | 114 mm |
| Visina  | 57 mm  |

### Tehnički podaci

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Može se nizati                          | da                                                            |
| Broj ulaza                              | 7                                                             |
| Vrsta uvoda                             | Utična brtva                                                  |
| Način uvođenja                          | Uvodnica                                                      |
| Vrsta provoda kućišta                   | utisnuti otvori                                               |
| Odmjerni izolacijski napon Ui           | 500 V                                                         |
| Oprema                                  | stezaljka                                                     |
| Poklopac                                | neprozirno                                                    |
| Pričvršćenje poklopca                   | navijano                                                      |
| Uvođenje odostraga                      | da                                                            |
| Uvodnice                                | 7 x Ø20                                                       |
| Izvedba testirana na eksplozije         | ne                                                            |
| vatrootporan                            | prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C |
| Oblik                                   | kvadratno                                                     |
| Očuvanje funkcije                       | bez                                                           |
| Za Ex-područje                          | bez                                                           |
| za EX-područje plin                     | bez                                                           |
| za EX-područje prašina                  | bez                                                           |
| ojačano staklenim vlaknima              | ne                                                            |
| bez halogena                            | da                                                            |
| Unutarnje mjere                         | 100x100x48 mm                                                 |
| Sa zakriljenjem                         | ne                                                            |
| S poklopcem                             | da                                                            |
| Način montaže                           | Zidna/stropna montaža                                         |
| Min. nazivni presjek                    | 6 mm <sup>2</sup>                                             |
| Nazivni napon                           | 500 V                                                         |
| Mogućnost plombiranja                   | da                                                            |
| Stupanj zaštite                         | IP67                                                          |
| Stupanj zaštite IK-kod                  | IK07                                                          |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C                                                         |
| Temperaturno područje korištenja, min.  | -5 °C                                                         |
| Transparentni poklopac                  | ne                                                            |

# Tehnicki list

Razvodna kutija T60 s otvorima za izbijanje, sa stezaljkom

Broj artikla: 2007914



## Tehnički podaci

Postojano na vremenske uvjete | ne