

Tehnicki list

Razvodna kutija T60 s otvorima za izbijanje i 3 x V-TEC VM20 + matice Broj artikla: 2007918



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Kvadratnog oblika, s uvodnicama koje se izbijaju na stranama i dnu kutije. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plomiranja. Izrađeno od materijala bez halogena, otporno na UV zračenje.

Uključuje 3 kableske uvodnice V-TEC M20 s kontra maticama.

Razvodna kutija prema EN 60670. Vatrootporno prema EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

Unutarnje mjere: 100x100x48 mm



PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2007918
Tip	T 60 M20 NL
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	s 3xV-TEC VM i 3x116
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	114x114x57
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	15,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6879 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija T60 s otvorima za izbijanje i 3 x V-TEC
VM20 + matice
Broj artikla: 2007918



Dimenzije



Duljina	114 mm
Širina	114 mm
Visina	57 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	7
Vrsta uvida	Utična brtva
Način uvođenja	Uvodnica
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	ostalo
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	7 x Ø20
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	100x100x48 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	6 mm ²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Stupanj zaštite	IP67
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne