


Tehnicki list

Quick-obujmica, aluminij

Broj artikla: 2149916



OBO Quick obujmica, tip ALQ M, za sve metričke aluminijske cijevi i za lake i teške izolacijske cijevi. Prikladno za pričvršćivanje OBO sustava cijevi., materijal: aluminij.

Pomoć za centriranje cijevi omogućava optimalno postavljanje cijevi te zakreće obujmicu u pravilan položaj

Uzdužni otvor za pričvršćivanje vijcima ili udarnim tiplama omogućuje poravnanje obujmice.

Preporučena udaljenost montaže 50-60cm.





Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	2149916
Tip	ALQ M16
Opis 1	Quick-obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M16
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,78 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1324 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije



Mjera A	22 mm
Mjera B	18 mm
Mjera e	5,1 mm
Mjera F	9,5 mm
Mjera h	18,5 mm
Mjera H	25 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	ne
Broj kablova/cijevi	1
Vrijednosti izvlačenja	55 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
zatvoreno	ne
bez halogena	ne
S umetkom	ne
Veličina/tekst	16
Područje zatezanja D maks.	16 mm
Područje zatezanja D min.	16 mm
Otporne na UV zračenje	da