

Tehnicki list

Set priključnog elementa isCon® ASE, moguće ispitati

Broj artikla: 5408080



- za isCon® Pro+ i Premium odvodnik
- set se sastoji od 2 priključna elementa koja se mogu ispitati
- za određivanje funkcije i stanja s integriranom tehnologijom ASE (Adaptive Switching Element)
- za opsežna ponovna ispitivanja prema VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- konfekcioniranje koje se može zavrtati
- moguće ispitati jednostavnim uređajima za mjerenje izolacije (≥ 1 kV DC)
- primjenjivo u svim razredima zaštite od udara munje
- za maksimalno dostupnost postrjenja - bez isključivanja, demontaže ili ispitivanja opasnim impulsnim naponima
- QR kod za pozivanje ispitnog zapisnika
- uklj. crijevo i šesterokutni ključ



A2 Nehrđajući čelik 1.4301

Referentni podaci

Broj artikla	5408080
Tip	isCon ASE 23
Opis 1	Priključni element
Opis 2	za isCon PRO+, PRE
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	23mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	52,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,5207 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Set priključnog elementa isCon® ASE, moguće ispitati

Broj artikla: 5408080



Dimenzije



Tehnicki list

Set priključnog elementa isCon® ASE, moguće ispitati

Broj artikla: 5408080



Tehnički podaci

Priključak	Okrugli vodič
Vrsta pričvrsnog vijka	ostalo
Vrsta spoja	Spojnica
Pripremljeno za	23 mm
Maks. područje stezanja	23 mm