

Tehnicki list

Luk od 90° 35 FS

Broj artikla: 6036500



Luk od 90° za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kabelaške police visine stranica 35 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Vijčani spoj s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matrica M6. Za primjenu u unutarnjim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6036500
Tip	RB 90 310 FS
Opis 1	Kut 90°
Opis 2	za kab.policu, horizontalni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	35x100
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	43 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,4332 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Luk od 90° 35 FS

Broj artikla: 6036500



Dimenzije



Širina	100 mm
Visina	35 mm
Debljina lima	0,8 mm
Mjera B	100 mm

Tehnički podaci

Savijanje (kut)	90°
Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Oblik	Kruti kut
Očuvanje funkcije	ne
Debljina podnog lima	0,8 mm
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Promjena smjera	horizontalno
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano
Preporučeni broj vijaka	6 St.
Debljina stranice	1,25 mm