


Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052056



Neperforirani poklopac za kabelske i mrežne police.
Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.
Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6052056
Tip	DRLU 050 FS
Opis 1	Neperforirani poklopac
Opis 2	za kabelski kanal i ljestve
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	59,767 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,3355 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052056



Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	50 mm
Širina	2 in
Visina	35 mm
Debljina lima	0,03 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	50 mm
Mjera H	15 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	vijčani
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	da
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne