

Poklopac za kabelsku policu i ljestve s 3 para zasuna.  
Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.  
Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.



- A2** Nehrđajući čelik 1.4301
- 2B** neprerađen, naknadno obrađen

#### Referentni podaci

Broj artikla	6052878
Tip	DRL 100 A2
Opis 1	Poklopac sa zasunom
Opis 2	za kabelski kanal i ljestve
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	100x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	105,07 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,228 kg CO2e / 1 Metar


# Tehnicki list

Poklopac sa zasunom

Broj artikla: 6052878



## Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	100 mm
Visina	35 mm
Debljina lima	1 mm
Mjera B	100 mm
Mjera H	15 mm

## Tehnički podaci

Broj zasuna	6 St.
Vrsta pričvršćivanja	Zasun
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	ne
Prikladno za kabelaške ljestve	da
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne