

# Tehnicki list

## Pregrada 85 DD

Broj artikla: 6062331



Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.




**St** Čelik

**DD** hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

### Referentni podaci

Broj artikla	6062331
Tip	TSG 85 DD
Opis 1	Pregrada
Opis 2	za nosače kabela
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	85x2995
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	70,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,5997 kg CO2e / 1 Metar

#### Dimenzije



Duljina	10 ft
Visina	85 mm
Visina	3 in
Debljina lima	0,75 mm
Mjera H (inč)	3 in
Mjera H	85 mm
Mjera L	118 ft
Mjera L	3.000 mm



#### Tehnički podaci

Izvedba	L-profil
Vrsta pričvršćivanja	vijčano spajanje
Pričvrtni otvor (ETIM)	ne
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	da
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne