

Tehnicki list

Pregrada 110 DD

Broj artikla: 6062335



Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.



St Čelik

DD hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

Referentni podaci

Broj artikla	6062335
Tip	TSG 110 DD
Opis 1	Pregrada
Opis 2	za nosače kabela
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x2995
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	85 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,9313 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Pregrada 110 DD

Broj artikla: 6062335



Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Visina	110 mm
Visina	4 in
Debljina lima	0,75 mm
Mjera H (inč)	4 in
Mjera H	110 mm
Mjera L	118 ft
Mjera L	3.000 mm



Tehnički podaci

Izvedba	L-profil
Vrsta pričvršćivanja	vijčano spajanje
Pričvrtni otvor (ETIM)	ne
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	da
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne