

# Tehnicki list

## Poklopac, za parapetni kanal Rapid 45-2

Broj artikla: 6112410



Poklopac za zatvaranje parapetnih kanala serije Rapid 45-2 GA... . 2-dijelni poklopac sastoji se od osnovnog PVC profila i aluminijskog profila.

Napomena:

Kod eloksiranih aluminijskih parapetnih kanala, poklopaca i sastavnih elemenata ne mogu se izbjeći razlike u tonu boje koje su uvjetovane razlikama u materijalu i postupku obrade (prema DIN 17 611). Ugradni elektroelementi veličine 45 mm mogu se izravno utaknuti. Kod primjene elemenata od PC/ABS postoji razlika u tonu boje zbog različitih materijala.



Alu Aluminij

### Referentni podaci

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                           | 6112410                  |
| Tip                                    | GA-OT45RW                |
| Opis 1                                 | Poklopac                 |
| Opis 2                                 | Rapid 45-2 alu           |
| Proizvođač:                            | OBO                      |
| Dimenzija                              | 45x2000                  |
| Boja                                   | bijela; RAL 9010         |
| Materijal                              | Aluminij                 |
| Najmanja prodajna jedinica             | 2                        |
| Jedinica količine                      | Metar                    |
| Težina                                 | 47,45 kg                 |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 m                 |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 3,7428 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Poklopac, za parapetni kanal Rapid 45-2

Broj artikla: 6112410



### Dimenzije



|         |          |
|---------|----------|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina  | 45 mm    |
| Visina  | 19 mm    |

### Tehnički podaci

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Izvedba                                 | gladak            |
| bez halogena                            | da                |
| Vrsta montaže poklopca                  | S unutarne strane |
| Sukladno ROHS-u                         | da                |
| Stupanj zaštite                         | IP40              |
| Zaštitna folija                         | da                |
| Stupanj zaštite IK-kod                  | IK10              |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C             |
| Temperaturno područje korištenja, min.  | -15 °C            |