

Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 40060

Broj artikla: 6175410



Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje od plastike bez halogena uključene 4 kopče za poklopac.
Kod instalacije obratite pozornost da koristite pribor za pričvršćivanje samo od materijala bez halogena.



Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci

Broj artikla	6175410
Tip	WDKH-40060RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	bez halogena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	40x60x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	32
Jedinica količine	Metar
Težina	44 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,6 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 40060

Broj artikla: 6175410



Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	60 mm
Visina	40 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	8
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	da
Spojnice kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	1500 mm ²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C