

# Tehnicki list

## Višefunkcijska spojnica FT

Broj artikla: 6225738



Višefunkcijska spojnica za spajanje kabljskih ljestvi visine 60 mm. Mogu se izvesti simetrične i asimetrične redukcije, neprekinuti kutovi od 0-60° i T-spojevi.



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Čelik           |
| FT | vruće pocinčano |

### Referentni podaci

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                           | 6225738                  |
| Tip                                    | LMFV 660 FT              |
| Opis 1                                 | Višenamjenska spojnica   |
| Opis 2                                 | za kabljske ljestve      |
| Proizvođač:                            | OBO                      |
| Dimenzija                              | 60x600                   |
| Boja                                   | cink                     |
| Materijal                              | Čelik                    |
| Površina                               | vruće pocinčano          |
| Norma površine                         | DIN EN ISO 1461          |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                        |
| Jedinica količine                      | Komad                    |
| Težina                                 | 158,2 kg                 |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 4,7814 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Višefunkcijska spojnica FT

Broj artikla: 6225738



### Dimenzije



|               |        |
|---------------|--------|
| Duljina       | 604 mm |
| Širina        | 600 mm |
| Visina        | 60 mm  |
| Debljina lima | 1,5 mm |
| Mjera B       | 600 mm |

### Tehnički podaci

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Izvedba                                         | Uzdužna i kutna spojnica |
| Očuvanje funkcije                               | ne                       |
| Prikladno za mrežni kanal                       | ne                       |
| Prikladno za kabelaške ljestve                  | da                       |
| Prikladno za kabelsku policu                    | ne                       |
| Prikladno za maks. širinu sustava nosača kabela | 600 mm                   |
| Prikladno za min. širinu sustava nosača kabela  | 600 mm                   |
| Prikladno za visinu nosača kabela               | 60 mm                    |
| Zglobna spojnica horizontalna                   | ne                       |
| Zglobna spojnica vertikalna                     | ne                       |
| Sukladno ROHS-u                                 | da                       |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen             | ne                       |
| Vrsta spoja                                     | Spojnice                 |