

Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 80080

Broj artikla: 6247194



Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6247194
Tip	LKM80080FS
Opis 1	Metalni mini kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	80x80x2000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	214,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,1191 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 80080

Broj artikla: 6247194



Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	80 mm
Visina	80 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	42
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	30
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	30
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	6075 mm ²
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
prozirno	ne