




ISS instalacijski stupić s dvije komore, od aluminija s otvorom sustava od 76,5 mm.

Isporučuje se neopremljen, a može se opremiti standardnim elektroelementima (priključnica, telefon, itd.), najviše 10 elemenata.

Stupić se pričvršćuje direktno na pod. Ugradne kutije treba posebno naručiti. Instalacijski stupić prikladan je za montažu ugradnih kutija serije 71GD.... Moguća je i ugradnja pregrade tip GA-TW (6279711) kao i montaža kopče za poklopac tip KL80A.



Alu	Aluminij
EL	eloksirano

Referentni podaci

Broj artikla	6290043
Tip	ISSHS140700EL
Opis 1	Medijski stupić
Opis 2	podni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	675x130x140
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij
Površina	eloksiran
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	466 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	49,8405 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Medijski stupić, tip ISSHS140700



Broj artikla: 6290043



Dimenzije



Duljina	675 mm
Širina	130 mm
Visina	140 mm



Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Broj komora	2 St.
Izvedba	dvostrani
Vrsta pričvršćivanja	pričvrstiti vijkom
Montaža na pod	da
Stropna montaža	ne
Neprekidni profil	da
bez halogena	da
Uvodnica	dolje
Širina poklopca	76,5 mm
Može se prilagoditi	ne
Sukladno ROHS-u	da
Oblik stupa	pravokutno
Min. visina stupa	675 mm
podesivo	ne
Već ožičeno	ne