

Dogradni profil za odvajanje glazure u području vratiju i radijatora.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7403895
Tip	OKB EP 1000
Opis 1	profil
Opis 2	za razganičavanje glazure
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1000x87x25
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	205 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	10,3251 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Profil za odvajanje glazure

Broj artikla: 7403895



Dimenzije



Duljina	1.000 mm
Širina	27 mm
Visina	107 mm

Tehnički podaci

Poklopac za montažni otvor	ne
Vrsta dodatnog pribora	ostalo
Podni lim	da
Održavanje poda	suho
Pričvršćenje poklopca uticanje	ne
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Odvojivo	da
Prikladno za rasteznu fugu	ne
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za otvoreni podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Minimalna visina glazure	85
S priključnim otvorom	ne
S izjednačenjem potencijala	ne
S prelaskom	da
Min. područje niveliranja	0 mm
Poklopac koji se može skinuti	da
Sukladno ROHS-u	da